

Ball Valve

软密封法兰球阀BVA-1

特点

1. 通径: 1/2"~10"(DN15 ~DN200);
2. ISO5211执行机构安装平台;
3. 防爆中轴, 防静电装置;
4. 阀体: WCB/CF8/CF8M;
5. 球体: SS304/316/316L;
6. 阀杆: SS304/316;
7. 密封圈: PTFE/PPL;
8. 连接方式: 法兰



规格

型号	尺寸	阀体材质	阀芯材质	阀座	连接方式
BVA-1	1/2"~10"	WCB	304	PTFE/PPL	法兰
BVA-1	1/2"~10"	WCB	316	PTFE/PPL	法兰
BVA-1	1/2"~10"	WCB	316L	PTFE/PPL	法兰
BVA-1S	1/2"~10"	304	304	PTFE/PPL	法兰
BVA-1S	1/2"~10"	304	316	PTFE/PPL	法兰
BVA-1S	1/2"~10"	304	316L	PTFE/PPL	法兰
BVA-1M	1/2"~10"	316	316	PTFE/PPL	法兰
BVA-1M	1/2"~10"	316	316L	PTFE/PPL	法兰

可安装附件

- ① 气动头/电动头; ② 电磁阀; ③ 限位开关; ④ 定位器; ⑤ 气动三联件

外形尺寸

in(DN)	PN16/FC (mm) size										150LB 尺寸(mm) Size									
	L	D1	D2	D3	D4	T	H	n-Φm	L	D1	D2	D3	D4	T	H	n-Φm	L	D1	D2	D3
15	130	15	45	65	95	16	49	4-14	108	15	35	60.5	89	9.7	48	4-16				
20	130	20	58	75	105	18	53	4-14	117	20	43	70	98.6	10.5	53	4-16				
25	140	25	68	85	115	18	60	4-14	127	25	51	79.2	108	11.2	58.5	4-16				
32	165	32	78	100	140	18	71	4-18	140	32	63.5	88.9	117	12.7	71	4-16				
40	165	40	88	110	150	18	78	4-18	165	38	73.5	98.3	127	14.2	76	4-16				
50	203	50	102	125	165	18	89	4-18	178	50	92	120	152.5	15.9	81	4-19				
65	222	65	122	145	185	18	114	4-18	190	64	104.7	139.7	177.8	17.5	101.5	4-19				
80	241	80	138	160	200	20	137	8-18	203	76	127	152.4	190.5	19.1	111.5	4-19				
100	305	100	158	180	220	20	150	8-18	229	100	157.2	190.5	228.6	23.9	140	8-19				
125	356	125	188	210	250	22	191	8-18	381	125	186	235	279.4	24	183	8-22.3				
150	394	150	212	240	285	22	207	8-22	403	150	216	269.8	317.5	25.4	204	8-22.3				
200	457	200	268	297	340	24	241	12-22	502	200	270	330.2	381	28.4	252	8-22.3				

注:

- ① 根据不同的温度, 阀门配有相对应高度的支架
- ② 如需订购手动球阀, 请来电咨询

